

427 B



Aplicaciones: para zonas residenciales y áreas públicas pequeñas, también como extremo de manguera sobre estacas o bases de trineos

- Espaciamientos de hasta 14 m
- Boquillas codificadas por color para un mantenimiento sencillo
- Aleta integral de direccionamiento del chorro de agua para obtener un máximo alcance
- Materiales plásticos de alto impacto y alta carga de trabajo, resistentes a la corrosión, a los productos químicos y a la radiación
- WP – Martillo asegura que todo el agua se mantenga adentro, evitando el riego de caminos y de campos vecinos.

Aspersores para aplicaciones paisajísticas

Aspersor plástico a impacto, macho de 1/2” o hembra de 3/4” montado en elevador

Color boquilla (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)
2.8 Naranja	2.0	0.450	
	3.0	0.550	
	4.0	0.630	
3.0 Rojo	2.0	0.510	23
	3.0	0.630	24
	4.0	0.720	25
3.2 Verde	2.0	0.570	23
	3.0	0.700	24
	4.0	0.810	26
3.5 Azul	2.0	0.660	23
	3.0	0.810	24
	4.0	0.930	26
4.0* Negro	2.0	0.850	24
	3.0	1.030	26
	4.0	1.180	26

* Tabla de rendimientos preparada bajo condiciones de laboratorio
* Para condiciones ventosas use espaciamientos más cercanos.